



	CATEGORÍA DE PRODUCTO:
	Ambiental

Medidores de nivel de agua

Los medidores de nivel de agua de RST se utilizan para la medición conveniente y precisa de la elevación del agua subterránea en pozos, tubos verticales y perforaciones. Emplean una cinta plana de alta precisión, trazable NIST, no extensible, marcada de manera permanente con graduaciones cada 1 mm o 1/100 pies.

El medidor de nivel de agua de RST vienen con una bobina de enrollamiento robusta con un freno y una manija de transporte. Las características incluyen una sonda de acero inoxidable envuelta (permite determinaciones de nivel precisas bajo condiciones de caídas de agua), una escala de luz LED graduada correspondiente a alto y bajo, un timbre y un control de sensibilidad como estándar. Un guía/referencia de cinta opcional actúa como un punto de referencia y también previene la abrasión de la cinta por el límite de la tubería. Las partes electrónicas resistentes al agua y la batería estándar de 9 V están almacenadas en la parte delantera para un acceso rápido y fácil.

> APLICACIONES

Medición de la elevación del agua subterránea en pozos, tubos verticales y perforaciones.

> CARACTERÍSTICAS

Un rango de conductividad ultra extendido permite su uso en varios líquidos desde el agua pura hasta mezcla de cemento limpio.

El botón multifuncional y programable actúa como el interface de control.

El compartimento de batería frontal (estándar 9 V) no necesita ninguna herramienta para el remplazo o la remoción de la batería.

Auto timbre y verificación de batería al arranque.

Diseño reforzado para las condiciones las más adversas.

Resolución 1 mm o 1/100 pies.

Ajuste de sensibilidad.

Auto cierre.

Opción de termistor también disponible.

Cinta de acero no extensible, trazable NIST, con cubierta de Tefzel® o polietileno.

Conductores de acero inoxidable de 7 hilos, de calibre 24.

Sonda de acero inoxidable de 13 mm / 0.5 pulg. De acero inoxidable. (16 mm / 0.625 pulg. De diámetro externo en Cintas de doble escala).

Escala graduada de luz LED correspondiente a alto y bajo.

El punto de sensor en la extremidad inferior de la sonda causa un desplazamiento insignificante del agua, asegurando lecturas de alta precisión.

Disponible con una cubierta de polietileno o Tefzel® para fluidos corrosivos.

Las marcas de la cinta no se gastarán o desaparecerán con el tiempo.


> BENEFICIOS

✓ Alta fiabilidad

✓ Alta precisión

✓ Opciones personalizadas

✓ Actualizable



Disponible para opciones personalizadas. Información a la espalda.



Disponible para entrega inmediata. Contactor a RST para detalles.

Los carretes de los medidores de nivel de agua vienen en varios tamaños para acomodar longitudes de cinta diferentes – Mirar PEDIDOS en otra página.

Medidores de nivel de agua



CATEGORÍA DE PRODUCTO:
Ambiental

ESPECIFICACIONES + PEDIDO

ESPECIFICACIONES

LONGITUD DE LA CINTA *CONTACTAR A RST PARA LONGITUDES ADICIONALES*	PART #	
	POLI CINTA	CINTA DE TEFZEL®
15 m	WL1015	WL3015
30 m	WL1030	WL3030
50 m	WL1050	WL3050
75 m	WL1075	WL3075
100 m	WL1100	WL3100
150 m*	WL1150	WL3150
200 m*	WL1200	WL3200
250 m*	WL1250	N/A
300 m**	WL1300	WL3300
400 m***	WL1400	N/A
500 m***	WL1500	N/A
600 m***	WL1600	N/A
50 ft	WL2005	WL4005
60 ft	WL2060	N/A
100 ft	WL2010	WL4010
150 ft	WL2015	WL4015
200 ft	WL2020	WL4020
250 ft	WL2025	N/A
300 ft	WL2030	N/A
400 ft*	WL2040	WL4040
500 ft*	WL2050	WL4050
600 ft*	WL2060	N/A
750 ft*	WL2075	N/A
1000 ft**	WL2100	WL4100
1200 ft***	WL2120	N/A
1500 ft***	WL2150	N/A
Longitudes de cinta alternativas disponibles bajo pedido.		
* Montado sobre una bobina de tamaño mediano.		
** Montado sobre una bobina de tamaño largo.		
*** Montado en una bobina extra grande.		

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Número de parte / longitud de cinta.
Opción de temperatura, de ser requerido.
Accesorios requeridos.



Contactar a RST para detalles



Contactar a RST para detalles

ACCESORIOS

ÍTEM	NÚMERO DE PARTE
Cajas de aluminio de transporte/envío: - Hacia 100m/300 ft - de 150 hacia 250M/ 400 a 750 ft - 300m/1000 ft y más grande	WL6505 WL6504 IC3031C
Caja de transporte de vinil suave: - Hacia 250m/750 ft - 300 m / 1000 ft	WL6506 IC6508
Guía/referencia de cinta	WL6500
Reemplazo de modulo electrónico	WL6541
Cintas con sonda de repuesto	WL1500P
Bobina de poder	Contactar a RST para más información
Unidad de lectura digital de temperatura	



Medidor de nivel de agua presentado con carrete eléctrico opcional y con plataforma de envío/transporte. Contactar a RST para más detalles.



Opcional para instalación permanente: una sonda de nivel de agua con la batería y las partes electrónicas instaladas en una caja a prueba del agua. Contactar a RST para más detalles.